

HAUS-TECHNIK | inklusive

Anlieferung
Westring 26 C
44787 Bochum

Ruf
0178 | 360 1 370

Email
info@christuskirche-bochum.de

STROM BUEHNE links / rechts

1 CEE 63A, 5p, 400 V	1 CEE 63A, 5p, 400 V
1 CEE 32A, 5p, 400 V	1 CEE 32A, 5p, 400 V
1 CEE 16A, 5p, 400 V	1 CEE 16A, 5p, 400 V
4 Schuko 16 A, 230 V	4 Schuko 16 A, 230 V

zzgl. 1 x 63 / 1 x 32 Amp + Schuko in Bühnennähe

Absicherung

2 FI 63A, 4p, 0,03 A	2 LS 63A, 3p, C	
1 LS 32A, 3p, C	1 LS 16A, 3p, C	4 LS 16A, 1p, B
InA 72A	RDF 0,5	
Vorsicherung max 125 A	Schutzgrad IP 44	

Anschluss/Zuleitung für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm²

BUEHNE | CHORPODEST

Bütec 20 x 2 m x 0,8 m BHTP | 6 x 1m x 0,8 m BHTP
Chorpedest mit 5 Ebenen (0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 m) und Treppe für ca. 100 Personen
20 Satz Teleskopbeine 0,6 - ca. 1 m (stufenlos) | diverse Ausgleich-Beine 0,20 | 0,40 | kleine Varios

TON

2 x Meyersound UPA-1P
2 x Meyersound UPJ 1P
1 x Meyersound USW 1P
2 x Duran Audio U 14+ (Monitore)
CAT6e S/FTP Kabel / CatCore SMS-3M / CatCore SMS-3F
Delay-Controller
Wharfedale R 2004 8 Mic/Line 4 Stereo Line // Winkel Rack mit CD-Player
2 x Sennheiser EW 845S | 1 x Sennheiser EW 300 Handsender
vorrätig: 8/4 paariges Multicore, Harting 64pol female - 33 m Gesamtlänge

LICHT

8 x 1000 W Stufenlinse Coemar Fresnel auf Wind Ups [4m]
18 x LED FX Pixelbar 12 – 12 x RGB 3in1 [komplette Altarrückwand]
2 x 6 Kanal Botex Digitaldimmer
1 x 12 Kanal MA Lightcommander
6 x Manfrotto 269HDBU Super Giant Stand Stative [max Höhe: 7,30 m]

>>

HAUS-TECHNIK | zusätzlich

PA

Föön Clia System Array (2x4 Module)
2x L'Acoustics SB15m Subs
2x L'Acoustics 5XT Nearfill
4x L'Acoustics 12XT Monitoring
inkl. benötigtem Amping

FOH

Midas M32
2x Midas DL16 inkl. subcores

LICHT

4x Retro PATT 750 auf Stativ inkl. Dimmer

KOSTEN

900 € netto inkl. Aufbau / Abbau
100 € on top für Betreuung während der Show oder 250€ on top für Mixing

21Hz BACKLINE & CONCERT

Jobststraße 32 | 44629 Herne
+49 171 / 515 6049
info@21hz-backline.de
www.21hz-backline.de

BITTE BEACHTEN

- **Vorgegebene Immissionsgrenzen sind einzuhalten:** Innenpegel bis 22 h = max 96 dB(A) / für kurzzeitige Geräuschspitzen gelten die gesetzlichen Werte.
- Für die Raumresonanz **kritische Frequenzen liegen bei 50 / 56 / 63 Hz.** Bitte unbedingt filtern!
- Der **Steinboden ist vor Abrieb zu schützen:** nur gummierte Rollen und Unterlagen verwenden.
- **Bekleben des Steinbodens** mit Klebefolie aller Art - einschl. Gaffa-Tape ! - ist untersagt.
- **Auf- und Einbauten müssen in sich frei stehen** und dürfen nicht verankert werden.
- Die **Würde des Raumes** ist auch beim Auf- und Abbau zu achten.

[Auszug aus der Hausordnung, sie ist Bestandteil des Vertrages.]